



ABREPUERTAS
DE GARAJE



HOGAR

1210E

ABREPUERTAS DE GARAJE DE 1/2HP DE CA,
CON TRANSMISIÓN DE CADENA



Estableciendo las normas de calidad y rendimiento

- **Rendimiento confiable y resistente**
Un sistema de manejo por cadena y potente motor de 1/2HP diseñado para brindar años de alta confiabilidad.
- **Cierre automático**
Permite la salida de personas antes de que se cierre la puerta del garaje. Se puede programar a 10, 45, 120 y 180 segundos. Esta característica requiere de The Protector System® (Fotocelda modelo 770E) y un panel de control multifuncional para poder accionarla.

Características

- **Sistema de luz 100W**
Integrado al operador.
- **Terminales Quick-Connect™**
Facilitan la conexión.
- **Mejor alcance**
Utiliza señal de triple banda para eliminar interferencias, y ofrece alcance extendido cada vez que se usa el control remoto.

Seguridad y protección

- **PosiLock®**
Monitorea electrónicamente la puerta y la asegura al detectar una apertura forzada.
- **Desenganche manual**
En caso de falla de energía, esta característica libera la puerta del garaje para poder accionarla manualmente.
- **Garantía**
4 años para el motor.

Accesorios incluidos:



- **Botonera iluminada para pared.**
- **Dos controles remotos de un botón (971-315LM)**
Con Security+®. La tecnología de código rolante proporciona un código de entrada diferente con cada uso, ya que cuenta con más de 100 mil millones de códigos posibles para asegurar la máxima tranquilidad y seguridad.

Nuevas características:

- Transformador más resistente
- Acepta hasta 54 controles remotos de código rolante o hasta 64 controles remotos de código billón
- Diseño moderno
- Cierre automático integrado (requiere uso de la fotocelda modelo 770E)
- Abre una puerta de hasta 16ft (5m) de ancho
- 315MHz
- Lente abisagrado
- Terminales Quick-Connect™
- Programación anti-robo

Accesorios opcionales:



- **Control remoto de 3 botones (893MAX)**
Permite controlar hasta tres abrepuertas de garaje, operadores de portón o accesorios MyQ® para luz.



- **Panel de control MyQ® (888LM)**
Facilita el control de abrepuertas de garaje fabricados desde 1998 mediante un *smartphone*, tableta o computadora (requiere Internet Gateway 828LM y fotoceldas 770E). Provee la compatibilidad necesaria para utilizar tecnología Security+ 2.0® y MyQ®.



LiftMaster®

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

• DIMENSIONES

- Longitud instalada: 124in (3.15m)
- Apertura máxima de puerta: 7ft 6in* (2.28m)
- Velocidad de carrera: Aproximadamente 7in (17cm) / Seg.
- Espacio libre requerido: 2in (5cm)
- *Hasta 10ft (3.07m) con rieles opcionales de 8ft (2.43m) o 10ft (3.07m).
- Límite de carrera: Hasta 16ft (5m)

• CANTIDAD DE CAJAS: DOS

Dimensiones de la caja 1:
-20in x 12in x 10in (50.8cm x 30.5cm x 25.4cm)
Contenido:
-Botonera de timbre iluminada
-Dos controles remotos 971-315LM
-Cabezal del operador

Dimensiones de la caja 2:
-41in x 3.5in x 2in (104.1cm x 8.9cm x 5.1cm)
Contenido:
-Riel en T de 3 piezas

• RADIOCONTROLES SECURITY+®

- Sistema de codificación
- Programación mediante la botonera de pared
- Alcance de operación: 150ft (46m), aproximadamente
- Temperatura de operación: - 40°F a 150°F (-40°C a 65°C)
- Batería de 3V (control remoto)
- Frecuencia: 315MHz
- Dos controles remotos estándares 971-315LM con Security+® código rolante
- El sistema acepta hasta 54 controles remotos de código rolante o hasta 64 controles remotos de aprendizaje

• PRACTICIDAD Y SEGURIDAD

- Cierre automático integrado
- Desenganche manual / emergencia
- Conexión automática de la polea
- Abertura de ventilación / para mascotas
- Inversión de seguridad hacia abajo
- Parada de seguridad hacia arriba
- Apertura de puerta / Interrupción del haz de luz / Encendido de luces
- PosiLock®

*ADVERTENCIA: Las puertas de garaje y los operadores pueden ser peligrosos si no se instalan, prueban y operan correctamente. Los niños deben ser vigilados por un adulto cuando se encuentran dentro o cerca del área del garaje.

ACCESORIOS OPCIONALES

- **LLAVE DIGITAL INALÁMBRICA SECURITY+®**
Se abre y se cierra al ingresar un código confidencial de 4 dígitos. No se necesita ninguna llave ni control remoto. Sin cables. Iluminado para uso nocturno. Permite el acceso de amigos, familiares y personal de servicio a la casa.
- **PANEL DE CONTROL CON SENSOR DE MOVIMIENTO**
Enciende automáticamente las luces del operador de la puerta cuando se detecta un movimiento.
- **THE PROTECTOR SYSTEM®**
Sistema de protección con el uso de fotoceldas, que detectan el movimiento de un niño, animales u objetos. Al estar funcionando, el motor para y la dirección de la puerta se revierte para evitar el impacto.
- **CONTROLES REMOTOS MULTIFUNCIONALES SECURITY+® EN TAMAÑOS MINI Y ESTÁNDAR**
Ambos modelos accionan hasta 3 puertas de garaje. Encienden y apagan las luces del operador. Mini control remoto para llevar en el llavero, en el bolsillo o en el bolso.
- **PANEL DE CONTROL MULTIFUNCIONAL SoftGlo™**
Control iluminado SoftGlo™ de diseño inteligente, fácil de encontrar en la oscuridad. Enciende y apaga las luces del operador desde el interior del garaje. La tecla "lock" bloquea todas las señales de radio externas mientras se está fuera de casa.
- **MONITOR DE LA PUERTA DEL GARAJE**
Permite saber si la puerta del garaje está abierta o cerrada desde cualquier habitación de la casa. Una luz roja parpadeante indica que la puerta está abierta, y una luz verde brillante indica que la puerta está cerrada. (Únicamente para puertas levadizas).

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

- **MOTOR**
-Potencia: 1/2HP
-RPM: 1.625
-Protección térmica: Automática
-Lubricación: Permanente
- **SISTEMA DE MANEJO**
-Sistema de manejo:
Cadena completa
-Sistema de reducción:
Engranaje 16:1
-Articulación de la puerta:
Brazo ajustable de la puerta
- **CAPACIDAD DE ELEVACIÓN**
-Ajustable: 40-240lbs (18-109kg)
-Preajustada en fábrica a 70lbs (31kg)
- **PESO DE TRANSPORTE**
-Cabezal: 22lbs (10kg)
-Riel: Cadena completa
-17lbs (7.7kg)
- **MATERIALES**
-Chasis: Acero
-Riel: Riel "T" de 3 piezas
-Polea: Acero
- **GARANTÍA**
-4 años para el motor
-Un año para las demás piezas
- **AJUSTES**
-Fuerza: Independiente externa hacia arriba y hacia abajo
-Límite: Externo




ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- **SISTEMA ELÉCTRICO**
-Alimentación: 120VCA, 60Hz
-Potencia: 540
-Capacidad actual: 4.5
-Longitud del cable de enchufe: 4ft (1.23m)
-(3 terminales de contacto)
- **SISTEMA DE ILUMINACIÓN**
-Cantidad de lámparas: 1
-Potencia máxima: 100W
-Longitud del retardo de luz: Ajustable de 1:30 a 4:30 minutos
-Tipo de retardo de luz: Estado sólido
- **TIPO DE LÓGICA**
Microcontrolador de estado sólido con supresor de picos

Visítanos en:

liftmasterlatam.com

Llámanos al:



Conócenos en:



LiftMaster®